

1. Wandschutzplatten als Wand-, Tür und Zargenschutz

Hart- Polyester, PVC- frei, 1,5 mm stark

Höhe: mm

Hart- Polyester- Wandschutzplatten liefern und montieren.

Wandschutzplatten mit fein strukturierter Oberfläche, leicht zu reinigen,
PVC- frei.

Format:

3.000 x 1.300 x 1,5 mm

Gefährdung:

frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A,
schwer abbaubaren Toxinen und flüchtigen Inhaltsstoffen.

Beständigkeit:

gegen Desinfektionsmittel, Bakterien, und Chemikalien.

Reinigung mit allen handelsüblichen Reinigern möglich.

Brandverhalten:

nach EN 13501-1, schwer entflammbar B-s1, d0 im Verbund getestet.

Montage:

Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung von Platten und
Kleber nach mitgelieferter Montageanleitung des jeweiligen Herstellers.

Montage durch Verkleben mit systemrelevanten 1- Komponenten

PU- Kleber. Vertikale Plattenstöße nicht stumpf gestoßen. Platten

werden auf minimale Fuge gesetzt, an den Seitenkanten mit leichter

Fase versehen und mit farbgleichem Silikon abgefugt (gesonderte Position)

Angebotenes Fabrikat: _____

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Höhe:

Länge:

m².....

2. Außenecken

Biegen und Anpassen der Außenecken vor Ort aus dem laufenden
Material der zuvor beschriebenen Wandschutzplatte. Außenecken
werden nicht als vorgefertigte Winkel (z.B. 50 x 50mm) hergestellt,
sondern mit individuellen Schenkellängen an die vorhandene
Baugeometrie angepasst.

l_{fm}.....

3. Innenecken

Anpassen der zuvor beschriebenen Wandschutzplatte in Rauminnenecken und farbgleich mit Silikon abfugen.

lfm.....

4. Acrylfugen

Wandschutzoberkante, sowie Seitenkanten, die frei auf der Wand enden, mit überstreichbarem Acryl abfugen.

lfm.....

5. Silikonfugen

Fugen im Anschlussbereich an Türzargen oder Einbauteilen, sowie vertikalen Plattenstößen, mit farbgleichem Silikon.

lfm.....

6. Ausschnitte rund, bis Ø 70 mm

Runder Ausschnitt bis 70 mm Durchmesser z. B. für Elektrodosen, Lichtschalter oder Wasseranschlüsse, sowie Bohrlöcher für Einbauteile wie z.B. Heizungen oder Desinfektionsmittelspender.

Stk.....

7. Ausschnitte rund, bis Ø 105 mm

Runder Ausschnitt bis 105 mm Durchmesser z. B. für Abwasserrohre oder Rohrleitungen, medizinische Gase etc.

Stk.....

8. Ausschnitte eckig, über 10 x 10 cm

Eckiger Ausschnitt über 10 x 10 cm z.B. für Reviklappen, Löschschlauchkästen, Aufputz Steckdosenleisten etc.

Stk.....

9. Runden Seitenkanten

Seitenkanten von frei auf der Wand endender Wandschutzplatten, von Hand runden.

l_{fm}.....

10. Fräsen von Wandschutz

Fräsen der zuvor beschriebenen Wandschutzplatten nach Kundenangabe z.B. oberer Abschluss in Wellenform.
Farbe frei wählbar nach Farbkarte des Herstellers.

l_{fm}.....

11. Regiearbeiten

Aufwand für unvorhersehbare Arbeiten wie z.B. Warten auf Vorleistungen, Schaffen der Baufreiheit oder auf gesonderte Anweisung der Bauleitung. Die geleisteten Stunden werden mit Regiezetteln vermerkt.

h.....

12. Baustelleneinrichtung

An/Abfahrt der Monteure und Baustelle einrichten.

Psch.....