

## **Reinigen von ACROVYN® Wandschutzplatten / profilen**

ACROVYN® Wandschutzplatten / -profilen reinigt man am besten regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einer milden Seifenlösung (umweltschonender) oder mit herkömmlichen Haushaltsreinigern. Um Wasserflecken zu vermeiden, empfehlen wir, die Platten / Profile mit destilliertem Wasser abzuspülen und sie mit einem weichen Tuch trockenzureiben.

Zur Fleckentfernung eines der nachfolgenden aufgeführten Reinigungsmittel verwenden. Platte / Profil danach wie oben beschrieben reinigen.

- Ethylalkohol
- Butylalkohol
- Isopropylalkohol
- Hexan
- Waschbenzin
- Heptan
- 10%-ige Oxal-Säurelösung (zur Rostentfernung)

Gute Erfahrungen haben wir mit dem Reiniger ASA12® von Matecra gemacht.

Sollten Sie hartnäckige Flecken entfernen wollen, so darf die vom Hersteller empfohlene Konzentration der diversen Reiniger nicht überschritten werden. Um Ablagerungen zu vermeiden, sollte das verwendete Wasser entmineralisiert werden. Wenn sich dennoch Kalk auf der Oberfläche abgesetzt hat, empfehlen wir das Entfernen mit verdünnter Essigsäure. Die Reinigungsmittel nicht bei Temperaturen oberhalb der Zimmertemperatur verwenden.

Die oben aufgeführten Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und werden in gutem Glauben weitergegeben. Durch die Vielzahl der Faktoren, die sich unserer Kenntnis und Kontrolle entziehen, geben wir keine Garantie für die genannten Angaben.